



testo 550s



testo 557s



testo 550i

Μπλοκ βαλβίδας	2 κατευθύνσεων	4 κατευθύνσεων	2 κατευθύνσεων
Όλες οι προσαρμοσμένες στην εφαρμογή τιμές μέτρησης με μια ματιά χάρη στη μεγάλη οθόνη γραφικών	✓	✓	–
Λειτουργία και τεκμηρίωση με testo Smart App	✓	✓	✓
Bluetooth για σύνδεση με ασύρματους αισθητήρες και smartphones	Bluetooth 5.0 (εύρος έως 150 m)	Bluetooth 5.0 (εύρος έως 150 m)	Bluetooth 5.0 (εύρος έως 150 m)
Συμβατό με όλους τους ασύρματους αισθητήρες για θερμοκρασία, κενό, υγρασία	✓ (με αυτόματη σύνδεση)	✓ (με αυτόματη σύνδεση)	✓ (με αυτόματη σύνδεση)
Συμπαγείς διαστάσεις και λειτουργία με ένα χέρι	✓	✓	✓ (ιδιαίτερα συμπαγές)
Τύπος προστασίας	IP54	IP54	IP54
Ίδιο εύρος μέτρησης πίεσης HP/LP	έως 60 bar	έως 60 bar	έως 60 bar
Ακρίβεια μέτρησης πίεσης	> 0.5 % της τελ. τιμής	> 0.5 % της τελ. τιμής	> 0.5 % της τελ. τιμής
Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας	✓ (έως 2 αισθητήρες θερμοκρασίας + αισθητήρας Bluetooth)	✓ (έως 2 αισθητήρες θερμοκρασίας + αισθητήρας Bluetooth)	✓ (έως 2 αισθητήρες θερμοκρασίας + αισθητήρας Bluetooth)
Υπερθέρμανση στο μανόμετρο ή την testo Smart App	✓	✓	✓ (μόνο με την testo Smart App)
Τεκμηρίωση και αποστολή δεδομένων μέτρησης μέσω testo Smart Probes App	✓	✓	✓
Αριθμός αποθηκευμένων ψυκτικών	90	90	90
Ενημέρωση ψυκτικού	αυτομάτως μέσω testo Smart App	αυτομάτως μέσω testo Smart App	αυτομάτως μέσω testo Smart App
Έλεγχος στεγανότητας με αντιστάθμιση θερμοκρασίας με αισθητήρα θερμοκρασίας	✓	✓	✓
Μέτρηση κενού με τον αισθητήρα κενού testo 552i	✓	✓	✓
Κατάλληλο για ψυκτικά A2L	✓	✓	✓
Λογισμικό H/Y testo DataControl (προαίρ.)	✓	✓	✓